

FACTORY 2021

FR

FICHE TECHNIQUE	2 TEMPS			4 TEMPS			
	125 SE	250 SE	300 SE	250 SEF	300 SEF	450 SEF	500 SEF
Moteur	2 temps mono-cylindre avec commande électronique des valves et booster			4 temps DOHC, 4 soupapes technologie SHERCO			
Cylindrée	124,81cc	249,32cc	293,14cc	248,43cc	303,68cc	449,40cc	478,22cc
Alésage et course	54 x 54,50 mm	66,40 x 72 mm	72 x 72 mm	78 x 52,20 mm	84 x 54,80 mm	95 x 63,40mm	98 x 63,40 mm
Alimentation	Carburateur Keihin PWK 36			Injection électronique Synerject			
Refroidissement	Liquide avec circulation forcée						
Démarrage	Démarrreur électrique						
Batterie	Shido LTZ5S Lithium						
Échappement	Pot acier chromé. Silencieux aluminium	FMF		Ligne complète Akrapovic			
Transmission	6 vitesses - primaire par cascade de pignons et secondaire par chaine						
Embrayage	Hydraulique, multidisques en bain d'huile						
Allumage	A DC - CDI sans rupteur, avance numérique. Alternateur 220 W			Alternateur 220 W			
Chassis	Acier haute résistance au Chrome-Molybdène semi-périmétrique						
Réservoir essence	Capacité de 10,4 L			Capacité de 9,7 L			
Freins	Brembo hydraulique, Ø 260 mm (avant) - Ø 220 mm (arrière)						
Suspension avant	Fourche KYB avec setting hydraulique et tarage des ressorts spécifique à chaque modèle. Ø 48 fourreaux - course 300 mm						
Suspension arrière	Amortisseur KYB 50 avec setting hydraulique et tarage des ressorts spécifique à chaque modèle. Ø 18 mm - course 330 mm						
Roue avant	Jantes Excel 1,60 x 21" anodisée noire et pneu Michelin Enduro Medium						
Roue arrière	Jantes Excel 2,15 x 18" anodisée noire et pneu Michelin Enduro Medium						
Empattement	1465 mm	1480 mm		1480 mm		1490 mm	
Garde au sol	355 mm						
Hauteur de selle	950 mm						



SHERCO